

Dvouplášťová nádrž na skladování a výdej motorové nafty, extralehkého topného oleje, motorových, převodových, mazacích a technických olejů

Typ: 1000 NIV-Q

Vyhovuje ČSN 650201 pro skladování hořlavin III. třídy nebezpečnosti

Objem: 1000 l

Technické parametry:

kontejner:

Objem: 1000 l

Vnitřní obal: bežešvá vnitřní nádrž z HDPE (dle DIN)

Vnější obal: z ocelového, árem zinkovaného plechu, všechny švy svařené

čerpadlo:

napětí V	max. proud A	max. průtok (minimální odpor na výstupu) l/min	tlakový průtok (maximální odpor na výstupu) l/min
12	22	50	35
24	13	52	37
adaptabilní 12/24	25/16	35/72	33/66
230	2,2	55	48

průtokoměr:



mechanický s třímístným nulovacím počítadlem a šestimístným registrem
přesnost 1% při plném průtoku
za příplatek elektronický průtokoměr s vyšší přesností

Hmotnost:

kontejner 80 kg,
s čerpádlem 95 a 100 kg dle typu výdejního čerpadla

Doplňky:

výdejní hadice 4 a 8 m
analogový ukazatel stavu PHM
manuální nebo automatická výdejní pistole
mo nost instalace rozšiřující sady pro zapojení kontejnerů do baterie



		dvouplášťový kontejner 1000 litrů				
umístění čerpadla	čerpadlo	12V nebo 24 V	adaptabilní 12V/24V	Tank Kit 230V	Compact 45 230 V	bez čerpadla
	bez průtokoměru	22.990,-	25.590,-	24.290,-	X	17.490,-
	s průtokoměrem	26.690,-	29.290,-	27.990,-	X	
	bez průtokoměru	24.790,-	27.390,-	27.090,-	X	
	s průtokoměrem	28.490,-	31.090,-	X	29.890,-	



Příplatek
automatická pistole (pro MN a ELTO) 1.290,-
příplatek za hadici délky 6 m 1.260,-
příplatek za hadici délky 8 m 1.660,-
propojovací armatura 1.680,-
zpětný ventil do sání 380,-
elektronický průtokoměr 3.200,-

ceny bez DPH